

**Mechanical characteristics**

cable  
 interface dimensions acc. to assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor  
 panel piercing  
 mating life

**Components**

centre contact  
 other metal parts  
 tooth washer  
 crimp ferrule  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
 frequency  
 return loss  
 contact resistance  
 centre contact  
 outer contact

**Environmental**  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe  
 Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Montagebohrung  
 Steckzyklen

**Bauteile**

Innenkontakt  
 sonstige Metallteile  
 Fächerscheibe  
 Crimprohr  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
 Frequenz  
 Rückflussdämpfung  
 Durchgangswiderstand  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt

**Umgebung**

RoHS konform

G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U

IEC 60169-8  
 A2913  
 Crimp  
 Crimp  
 Z004  
 >500

**Materials / Material**

CuNi1Pb1P (C97)  
 CuZn39Pb3  
 CuSn6  
 SF Cu w  
 PTFE  
 NBR



**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au0,8  
 Cu2Ni5  
 Cu2Ni5  
 Ni5

50 Ω  
 0-4 GHz  
 typ.: 1 GHz - 16 dB; 2 GHz - 14 dB;  
 4 GHz - 14 dB

≤ 20 mΩ  
 ≤ 5 mΩ

2002/95/EC

				2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	06.04.	MA				
				gepr./ appr.	07.04.11	BJ			Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.						
Maßstab/ scale	Benennung/ title									
2:1	BNC Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse									
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm					
	K	J01001B0059								
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1			