

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

G 7: KX 22A; KX 3B; RG-174/U; RG-188A/U; RG-316/U
G29: 0.45L/1.4; G 01130 HT-03 (a)
IEC 60169-8
A2616
Crimp
Crimp

Components

centre contact
outer contact
bayonet
crimp ferrule
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Bajonett
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
GD-ZnAl4Cu1
SF Cu w
PTFE
MVQ

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Zn/Cu6Ni6 gl
Ni5



Electrical characteristics

insulation resistance

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand

> 5 GΩ

a	16711	13.06.05	MA	2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	09.06.	KL	
				gepr./appr.	09.06.00	PU	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				BNC-Kabelstecker BNC Straight Plug			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01000A0042		 Maße/dimensions: mm
				Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4