

Mechanical characteristics

cables

Mechanische Eigenschaften

Kabel



G37:
 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS,
 7810A, 9913, 9913F, C2FCP, C2FP, CNT-400,
 EC 400, HPF 400, LMR-400, MCR 400 AFB,
 SPEEDFOAM 400 HFJ, TZC 500 32, WBC-400,
 WCX400

interface dimensions acc. to
 assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life

Steckgesicht nach
 Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen

IEC 61169-8
 A3326
 crimp
 crimp
 >500

Components

centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator
 gasket

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 Cu SF w
 CuZn39Pb3
 PTFE
 NBR

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 CuSnZn3
 CuSnZn3
 CuSnZn3



Environmental

RoHS compliant

Umgebung

RoHS konform

2002/95/EC

d c b a	21949 20137 15978 15875	21.06.10 29.07.08 04.10.04 25.08.04	GB MA BJ GE	2002	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	13.12.	BJ	
				gepr./appr.	17.12.02	HR	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1				BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker			 Telegärtner
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		K J01000A0061		 Maße/dimensions: mm	
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4
				EWA10056-50			