

**Mechanical characteristics**  
cables

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabel

G37:  
 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS,  
 7810A, 9913, 9913F, C2FCP, C2FP, CNT-400,  
 EC 400, HPF 400, LMR-400, MCR 400 AFB,  
 SPEEDFOAM 400 HFJ, TZC 500 32, WBC-400,  
 WCX400

interface dimensions acc. to  
assembly code

Steckgesicht nach  
Montageanleitung

(c) IEC 60169-17  
A3326

(a) (b) (c) (d)

**Components**  
 centre contact  
 crimp ferrule  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Bauteile**  
 Innenkontakt  
 Crimprohr  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung


**Materials / Material**  
 CuZn39Pb3  
 Cu SF w  
 CuZn39Pb3 / CuZn38Pb1.5  
 PTFE  
 NBR

**Finish / Oberfläche**  
 Cu1Ni2Au0.8  
 CuSnZn3  
 CuSnZn3

**Environmental**  
 RoHS compliant

**Umgebung**  
 RoHS konform

2002/95/EC

g f e d c b a	21949	21.06.10	GB	1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	20137	29.07.08	MA	gez./drawn	09.12.	BJ	
	15978	04.10.04	BJ	gepr./appr.	09.12.98	SN	Oberfläche/ finish
	15875	25.08.04	GE	Norm./stand.			
	13780	24.09.02	HR	Maßstab/scale	Benennung/title		
11328	15.03.00	BJ	2:1	TNC Straight Plug TNC-Kabelstecker			 <b>Telegärtner</b>
10405	12.05.99	BA					
And./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4
				EWA10056-00			